

kränzle[®]

MADE IN GERMANY



LA NUEVA SERIE X – HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA FRÍA

MÁQUINAS INNOVADORAS PARA UNOS RESULTADOS DE LIMPIEZA ÓPTIMOS

EL DISEÑO SE UNE A LA FUNCIONALIDAD

La nueva serie X ofrece un rendimiento de limpieza y una operatividad del más alto nivel. Gracias a su elevada presión de trabajo, combinada con su innovador diseño, incluso los trabajos de limpieza más exigentes no suponen ningún obstáculo. Ya se trate de suelos, paredes u otros objetos. Los modelos de alto rendimiento garantizan resultados óptimos. Gracias a la amplia gama de accesorios en combinación con el sistema enchufable D12, incluso las tareas de limpieza más exigentes se realizan en un abrir y cerrar de ojos.

ACCESSORY BOX

con soporte integrado para lanza de espuma Kränzle, para guardar los accesorios de forma práctica

CÓMODO CARRETE DE MANGUERA

almacenamiento de ahorro de espacio de la manguera de alta presión - con manivela plegable

MANÓMETRO DE ACERO INOXIDABLE

fácil lectura de la presión de trabajo

RUEDAS ROBUSTAS

Chasis robusto para facilitar el transporte y una gran estabilidad

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

prácticos soportes para pistola de alta presión y lanzas de limpieza



Fig.: X10/140 TST | 603610



DISEÑO INNOVADOR

Gracias a su diseño vertical, el manejo y el transporte resultan aún más cómodos. Los modelos de la serie X pueden manejarse simplemente de pie y el manómetro puede leerse con facilidad. Las dos ruedas de gran tamaño y las patas estables garantizan un transporte sencillo y una posición segura en todo momento.



CALIDAD KRÄNZLE PROBADA



BOMBA AXIAL

El corazón de cada limpiadora de alta presión de Kränzle es el sólido cabezal de la bomba, fabricado en latón especial forjado. La bomba axial de la serie X garantiza una larga vida útil gracias a sus componentes de bajo desgaste.



SISTEMA PLUG-IN DE CONECTOR DE CAMBIO RÁPIDO

Inteligente y fiable: El sistema de enchufe de cambio rápido con componentes de acero inoxidable endurecido garantiza que la pistola de cierre de seguridad esté conectada a la lanza de forma fácil y segura en todo momento.



MOTOR ELÉCTRICO DE FUNCIONAMIENTO LENTO

La X 8/150 TST está equipada con un motor eléctrico de 4 polos para un funcionamiento continuo. Su baja velocidad de 1400 rpm reduce la corriente de arranque y, por tanto, garantiza un menor desgaste y reduce el ruido.

ACCESORIOS ESPECIALES OPCIONALES



41881

Round Cleaner UFO largo | \varnothing 300 mm

- para una limpieza fácil y eficaz de superficies pequeñas y medianas



410506

Cepillo de lavado rotativo | \varnothing 180 mm

- para una limpieza suave de superficies delicadas



CHORRO DE PUNTOS

CHORRO PLANO

135303

Lanza de espuma | 1 litro

- Generación de espuma activa
- Ángulo de rociado ajustable (chorro de puntos - chorro plano)



TOBERA CON ORIFICIO FRONTAL



125502-F

Manguera de limpieza de tubos | 20 m

- para la limpieza eficaz de tuberías y desagües



132600

Protección contra salpicaduras | 285 x 190 mm

- Para la limpieza de superficies sin sufrir salpicaduras
- Pueden utilizarse para todas las lanzas de lavado



129502

Montaje en pared Premium

- para el almacenamiento de hasta cuatro lanzas de limpieza y un inyector de espuma



412711

Kränzle Neutral | 5 litros

- Detergente universal para la eliminación de suciedad intensa (Valor pH*: 8.5)



412721

Kränzle Plus | 5 litros

- Detergente especial para tareas de desengrasado y limpieza (Valor pH*: 10.5)



412731

Kränzle Marine | 5 litros

- Limpiador intensivo altamente alcalino: disuelve las manchas de hollín, aceite y grasa (Valor pH*: 11.0)

Nota importante:

Al utilizar productos químicos de limpieza y aceites, respete las normas, instrucciones de seguridad y hojas de datos de seguridad correspondientes. Fichas de datos de seguridad abajo: www.kraenzle.com/sda

*Valor pH: sin diluir

Se recomienda probar el detergente en la superficie que va a limpiarse antes de comenzar los trabajos de limpieza.

Encontrará el programa completo de accesorios, incluido el sistema de enchufe D12, aquí >>



ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS

EQUIPAMIENTO

-  Sistema de acoplamiento de cambio rápido D12
-  Bomba axial Kränzle
-  Sistema de parada total
-  Regulación de la presión de trabajo en continuo
-  Cómodo carrete de manguera
-  Manguera de alta presión de 15 m con Twist-Stop - Accesorio anti-taladro



MODELO	X 8/150 TST	X 10/140 TST
N.º de art. TST con tambor de manguera	603600	603610

DATOS TÉCNICOS

Presión de trabajo	bares MPa	30-150 3-15	30-140 3-14
Caudal de agua	l/min l/h	8 480	10 600
Sobrepresión admisible	bares MPa	170 17	160 16
Número de revoluciones del motor	Rpm	1400	2800
Conexión	V ~ Hz A	230 1 50 9.8	230 1 50 12.8
Potencia absorbida Potencia suministrada	kW	2.25 1.7	2.95 2.2
Cable de conexión a la red	m	5	5
Dimensiones (L x A x H)	mm	470 360 875	470 360 875
Peso	kg	33	33

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Manguera de alta presión	m N.º de art.	15 (DN6) 498000	15 (DN6) 498000
Pistola de desconexión de seguridad	Modelo N.º de art.	Starlet 4 12525	Starlet 4 12525
Lanza con tobera de chorro plano	Tobera N.º de art.	○ 03 12435-M2003	● 042 12435-M20042
Lanza con eliminador de suciedad	Tobera N.º de art.	○ 03 12438-03	● 042 12438-042

PRESENTADO POR SU SOCIO AUTORIZADO DE KRÄNZLE: