



**NIEZBĘDNE  
W KAŻDYM DOMU**

**MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE-  
DLA UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH**

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE DO UŻYTKU PRYWATNEGO

## WYJĄTKOWA JAKOŚĆ DLA UŻYTKOWNIKA DOMOWEGO

Wysokiej jakości technologia, zaprojektowana i zaprezentowana w doskonałym wydaniu: Kränzle oferuje serię K 1050 dla wymagających użytkowników prywatnych. Wygląd zewnętrzny to elegancka i kompaktowa obudowa. Wewnątrz znajdziesz zaawansowaną technologię i wysokiej jakości materiały, których używamy także do produkcji naszych profesjonalnych urządzeń czyszczących. Przemysłana gama akcesoriów sprawia, że są to najbardziej „uniwersalne” urządzenia, których możesz używać wokół domu i w ogrodzie.





### SYSTEM SZYBKOZŁĄCZY - NYPEL D10

Dopracowany, szybki i niezawodny:  
Szybka wymiana osprzętu za pomocą hartowanych elementów ze stali nierdzewnej, zapewnia proste i stabilne połączenie pistoletu z lancą i pozostałymi akcesoriami.



### INTELIĞENTNE ROZWIĄZANIA DLA HOBBYSTÓW

Wydajność i funkcjonalność: Użytkownicy prywatni od firmy Kränzle mogą oczekiwać tylko tego, co najlepsze w myjkach wysokociśnieniowych. Nasze serie urządzeń do użytku domowego oferują ten sam wysoki poziom jakości co profesjonalne urządzenia: mosiężna głowica pompy, ceramiczne tłoki, lance ze stali szlachetnej i podwozie Roto-Mold, zapewniają maksymalną żywotność.



### SYSTEM TOTAL-STOP

Zmniejszone zużycie energii, wydłużona żywotność: Silnik wyłącza się automatycznie w momencie zwolnienia pistoletu wysokociśnieniowego. Odciąża to pompę wysokiego ciśnienia, redukuje zużycie przekładni i silnika, jednocześnie zmniejszając poziom hałasu. W ten sposób nie tylko zmniejsza się hałas podczas pracy, ale także chroni się pompę wysokociśnieniową.



### ZINTEGROWANY BĘBEN NA WĄŻ

Oszczędność miejsca i wygoda: ze składaną korbą do praktycznego, schludnego przechowywania węża wysokociśnieniowego. Specjalna blokada utrzymuje bęben w ustawionej pozycji.



### KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Idealne połączenie formy i funkcjonalności: Technologia Kränzle i ich doskonała jakość nie dotyczy tylko wnętrza. Nasza dbałość o szczegóły dotyczy także obudowy. Do wyboru jest kompaktowa wersja przenośna lub wersje z kółkami ułatwiające transport przy większych dystansach. Każda z nich umożliwia przechowywanie w najbardziej oszczędzający miejsce sposób.



### WIELE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

Dzięki szerokiej gamie akcesoriów Kränzle, wzrasta gotowość do podjęcia się prawie każdego zadania czyszczącego wokół domu.



## NOWOŚĆ

### PRZECHOWYWANIE AKCESORIÓW

do wygodnego przechowywania akcesoriów i kabla zasilającego

### PRAKTYCZNY UCHWYT NA WĄŻ

Do uporządkowanego przechowywania węża wysokociśnieniowego

### W ZESTAWIE Z ROUND CLEANER UFO

Do prostego i wydajnego czyszczenia podjazdów, tarasów itp.

### UCHWYT NA PISTOLET

Sprytny uchwyt na pistolet wysokociśnieniowy podczas przerw w pracy

### PODWOZIE TERENOWE


Duże koła i wytrzymałe podwozie zapewniają łatwy transport i wysoką stabilność

### SYSTEM TOTAL-STOP

wyłącza pompę, jeśli pistolet wysokociśnieniowy nie jest używany

► **AKCESORIA** | Strona 108

### WYPOSAŻENIE

 Błyskawiczny system wtykowy D10

- Pompa osiowa Kränzle
- System Total-Stop
- Wejściowy filtr do wody
- Wąż wysokociśnieniowy





<b>MODEL</b>	<b>Quickly</b>	<b>NOWOŚĆ</b>
<b>Nr. art.</b>	<b>497500</b>	

#### DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	bar   MPa	130   13
Wydajność wody	l/min   l/h	6.3   380
Dozwolone ciśnienie	bar   MPa	145   14.5
Prędkość obrotowa napędu	Obr./min	2800
Podłączenie	V   ~   Hz   A	230   1   50   7.9
Pobór mocy   Moc użyteczna	kW	1.8   1.35
Kabel zasilający	m	5
Wymiary (D x S x W)	mm	420   285   900
Masa	kg	20

#### ZAKRES DOSTAWY

Wysokociśnieniowy wąż	m   Nr. art.	8 (DN6)   497070
Pistolet z zabezpieczeniem	Model   Nr. art.	Starlet 4   12520
Lanca z dyszą płaską	Dysza   Nr. art.	● 028   12900-028
Lanca Dirtkiller	Dysza   Nr. art.	● 028   42403-028
Round Cleaner UFO	∅ mm   Nr. art.	260   41870
Wejściowy filtr do wody	Nr. art.	13311



## Seria K 1050



### OBUDOWA ROTO-MOLD

praktycznie niezniszczalna obudowa z tworzywa sztucznego

### KOMFORTOWY BĘBEN NA WĄŻ (TST)

oszczędność miejsca i wygoda ze składaną korbą

### ZORGANIZOWANY SYSTEM

praktyczne uchwyty do przechowywania pistoletu i lanc

### WERSJA MOBILNA

kompaktowa konstrukcja ułatwia transport i oszczędza miejsce

### PODWOZIE TERENOWE

niezwykle wytrzymałe podwozie dla łatwego transportu i wysoka stabilność



K 1050 TST | 495101  
K 1050 P | 49501

► **AKCESORIA** | Strona 108

### WYPOSAŻENIE

- Błyskawiczny system wtykowy D10
- Pompa osiowa Kränzle
- System Total-Stop
- Wejściowy filtr do wody

### MODELE

- K 1050 P - przenośne
- K 1050 TS - mobilne z uchwytem na wąż
- K 1050 TST - mobilne z bębniem na wąż





MODEL	K 1050 P	K 1050 TS	K 1050 TST
Nr. art.	49501	495051	495101

#### DANE TECHNICZNE

Model		przenośne	z uchwytem na wąż	z bębniem na wąż
Ciśnienie robocze	bar   MPa	130   13	130   13	130   13
Wydajność wody	l/min   l/h	7.5   450	7.5   450	7.5   450
Dozwolone ciśnienie	bar   MPa	160   16	160   16	160   16
Prędkość obrotowa napędu	Obr./min	2800	2800	2800
Podłączenie	V   ~   Hz   A	230   1   50   9.6	230   1   50   9.6	230   1   50   9.6
Pobór mocy   Moc użyteczna	kW	2.2   1.65	2.2   1.65	2.2   1.65
Kabel zasilający	m	5	5	5
Wymiary (D x S x W)	mm	390   290   370	340   350   860	340   350   860
Masa	kg	21	23	26

#### ZAKRES DOSTAWY

Wysokociśnieniowy wąż	m   Nr. art.	8 (DN6)   410541	8 (DN6)   410541	12 (DN6)   49116
Pistolet z zabezpieczeniem	Model   Nr. art.	Starlet 4   12520	Starlet 4   12520	Starlet 4   12520
Lanca z dyszą płaską	Dysza   Nr. art.	○ 03   12900-03	○ 03   12900-03	○ 03   12900-03
Lanca Dirtkiller	Dysza   Nr. art.	optional	○ 03   42403-03	○ 03   42403-03
Wejściowy filtr do wody	Nr. art.	13311	13311	13311



## OPTYMALNE WYPOSAŻENIE DO KAŻDEGO ZADANIA

Zawsze utrzymuj dom, ogród i własne otoczenie w doskonałym stanie: Myjka wysokociśnieniowa nadaje się do wielu prac, w których wymagane jest dokładne czyszczenie. Dzięki wszechstronnemu asortymentowi akcesoriów Kränzle użytkownicy mogą rozszerzyć zakres zastosowań. Czy to liście w rynnie, czy mech na podjeździe, który trzeba usunąć, mycie rowerów lub udrożnienie rury odpływowej - dzięki odpowiednim akcesoriom będziesz przygotowany na każde „wyzwanie”.



## DANE TECHNICZNE

### SYSTEM SZYBKOZŁĄCZY - NYPEL D10

Dopracowany, szybki i niezawodny: Szybka wymiana osprzętu za pomocą hartowanych elementów ze stali nierdzewnej, zapewnia proste i stabilne połączenie pistoletu z lancą i pozostałymi akcesoriami.

### ZABEZPIECZENIE

Akcesoria wyposażone w zabezpieczenie przed przekręceniem można zablokować w różnych pozycjach. Zapobiega to przypadkowemu przekręceniu się akcesoriów i umożliwia ich prowadzenie poprzez poruszanie pistoletem.







#### 1. OBROTOWA DYSZA DIRTKILLER:

Wytwarza wirujący strumień punktowy, który usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia

#### 2. LANCA PRZEDŁUŻAJĄCA:

Sprawia, że drabina i inne elementy stają się zbędne. Ułatwia dostęp do trudno dostępnych miejsc

#### 3. ROUND CLEANER UFO:

Dwie obrotowe dysze wysokociśnieniowe umożliwiają łatwe i skuteczne czyszczenie większych powierzchni, takich jak podjazdy lub tarasy

#### 4. OBROTOWA SZCZOTKA MYJĄCA:

Miękkie włosie szczotki do mycia pozwala na delikatne czyszczenie wrażliwych powierzchni

#### 5. WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR:

Wąż o długości 10 metrów do skutecznego usuwania zatorów w rurach i odpływach.

#### 6. PIANOWNICA:

Wytwarza skuteczną pianę do usuwania grubych zabrudzeń (w połączeniu z Kränzle Neutral)

#### 7. OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA:

Przezroczysta nasadka osłaniająca dyszę wysokociśnieniową i chroniąca otoczenie przed rozpryskującą się wodą



# DLA SERII K 1050 I QUICKLY

**NOWOŚĆ**



### Starlet 4

Dla serii K 1050 i Quickly

■ Wejście: M22x1.5 AG

■ Wyjście: Złącze wtykowe D10

Nr. art.	<b>12520</b>
----------	--------------



12900-03

### Lanica z dyszą płaską

■ W przypadku normalnego zabrudzenia

Długość	mm	Dysza	Nr. art.
400		● 028	<b>12900-028</b>
400		○ 03	<b>12900-03</b>



42403-03

### Lanica z dyszą płaską

■ W przypadku normalnego zabrudzenia

Długość	mm	Dysza	Nr. art.
400		● 028	<b>42403-028</b>
400		○ 03	<b>42403-03</b>



### Przedłużacze do lanc

■ z zabezpieczeniem przed przekręceniem

Nr. art.	<b>12870</b>
Długość	mm 400



### Round Cleaner UFO

Nr. art.	<b>41870</b>
∅	mm 260



### Osłona przeciwbryzgowa

■ Można stosować do wszystkich dysz myjących

Nr. art.	<b>132600</b>
∅ dół	mm 285x190



### Obrotowa szczotka myjąca

■ z zabezpieczeniem przed przekręceniem

Nr. art.	<b>12800</b>
Głowica szczotki ∅	mm 180
Długość rurki	mm 210



### Wąż do mycia rur

Nr. art.	<b>12850</b>
Długość	m 10



**STRUMIEŃ PUNKTOWY**



**STRUMIEŃ PŁASKI**

125312



### Pianownica

■ z możliwością przestawienia ze strumienia punktowego na strumień płaski

Nr. art. 1 Litr	<b>135302</b>
Nr. art. 2 Litr	<b>135312</b>

412710



412711

### Kränzle Neutral

Uniwersalny środek do usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń

■ wartość pH\*\*: 8.5

Pojemnik	Litr	Nr. art.
1		<b>412710</b>
5		<b>412711</b>

412721



### Kränzle Plus

Specjalny środek myjący do usuwania tłustych zanieczyszczeń

■ wartość pH\*\*: 10.5

Pojemnik	Litr	Nr. art.
5		<b>412721</b>
25		<b>412722</b>

412731



### Kränzle Marine

do mycia silników

■ alkaliczny

■ wartość pH\*\*: 11.0

Pojemnik	Litr	Nr. art.
5		<b>412731</b>
25		<b>412732</b>

\*\* Wartość pH: Stan nierozcieńczony. Przed rozpoczęciem pracy zaleca się wypróbowanie środka myjącego na powierzchni przeznaczonej do mycia.



**DOSKONAŁE WYNIKI**

**NAWET BEZ ENERGII**

**WODNEJ**

**ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY | ZAMIATARKI RĘCZNE**

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY

## WSZECHSTRONNY, WYDAJNY I KOMFORTOWY

Od placu budowy przez salon sprzedaży po warsztat, w połączeniu z elektronarzędziami lub do zasysania cieczy: Seria Ventos jest idealnie wyposażona do wszystkich zadań związanych z czyszczeniem. Automatyczny rozruch, automatyczne wyłączenie przy odkurzaniu na mokro oraz duży korek spustowy zapewniają bezpieczną pracę. Bardzo długi przewód zasilający i wąż ssący zapewniają duże pole działania, a szeroki wybór akcesoriów umożliwia wszechstronną pracę.



### SPIS TREŚCI

Seria Ventos .....	112-113
Akcesoria .....	114-115

### SKUPIENIE SIĘ NA POTRZEBACH RYNKU



# CZYSZCZENIE FILTRA ROBI RÓŻNICĘ



## RĘCZNE CZYSZCZENIE FILTRA – MODELE VENTOS PC

Ręczne czyszczenie filtra metodą Push-Clean w odkurzaczu Ventos PC zapewnia stałą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Po naciśnięciu przycisku strumień powietrza jest przekierowywany przez filtr przeciwpływowy i jest on czyszczony w mgnieniu oka. Zanieczyszczenia wydychywane są do pojemnika lub włożonego worka na kurz, a Ventos odzyskuje pełną moc ssania.

## AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE FILTRA – MODELE VENTOS AC

Funkcja czyszczenia filtra metodą Automatic-Clean w modelu Ventos AC zapewnia dodatkową wygodę. Dzięki dodatkowemu pokrętle można ustawić odstępy czasu, w których automatycznie uruchamiany nadmuch powietrza czyści filtr. Pozwala to na wydłużenie żywotności filtra i zapewnia nieprzerwaną pracę z pełną mocą ssania.

## DANE TECHNICZNE



### PANEL STEROWANIA

Dzięki serii Ventos użytkownik ma zawsze wszystkie funkcje w zasięgu wzroku. Panel sterowania umożliwia płynną regulację mocy ssania. W przypadku modelu Ventos AC panel sterowania umożliwia również ustawienie interwału automatycznego czyszczenia filtra.

### AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE

Zintegrowane gniazdo umożliwia podłączenie elektronarzędzia (maks. 2200 W). Funkcja automatycznego uruchamiania włącza odkurzacz po włączeniu narzędzia, a funkcja run-on zapewnia całkowite opróżnienie węża ssącego po wyłączeniu narzędzia.

### DOSKONAŁE ROZMIESZCZENIE

Akcesoria są zawsze w zasięgu. Kabel zasilający i wąż ssący mogą być łatwo zwinięte i schowane. Półokrągły uchwyt na górze, do którego można włożyć rurę ssącą, umożliwia wygodne przenoszenie odkurzacza przemysłowego poprzez trzymanie rury ssącej zagłębionej w uchwycie.

## Seria Ventos



### PRAKTYCZNY

Uchwyt na rurę ssącą dla bezpiecznego transportu

### WYGODNY

Gniazdo do elektronarzędzi, z funkcją automatycznego uruchamiania i wyłączenia

### FUNKCJONALNY

Oszczędność miejsca na przechowywanie rur, węża, kabla i akcesoriów

### WYTRZYMAŁY

Mocne i trwałe podwozie zapewniające mobilność i wysoką stabilność

### PROSTO

Śruba spustowa ułatwiająca opróżnianie z cieczy podczas zasysania na mokro

### WYPOSAŻENIE SERYJNE

Rozbudowany zestaw akcesoriów do wielu zastosowań

Ventos 32 L/AC | 580020

► **AKCESORIA** | Strona 114-115



### WYPOSAŻENIE

- Ventos PC: Push-Clean czyszczenie filtra | Ventos AC: Automatyczne czyszczenie filtra
- Odkurzanie na mokro i na sucho
- Zintegrowany automatyczny włącznik/wyłącznik
- Podłączenie sieciowe elektronarzędzia (maks. 2200 W)
- Czujnik objętości zbiornika/worka filtracyjnego z wyświetlaczem LED
- Praktyczne uchwyty na akcesoria



DO WYBORU SĄ DWA RÓŻNE ROZMIARY ZBIORNIKÓW

MODEL	Ventos 32 L/PC	Ventos 42 L/PC	Ventos 32 L/AC	Ventos 42 L/AC
Nr. art.	580000	580040 <b>NOWOŚĆ</b>	580020	580060 <b>NOWOŚĆ</b>

#### DANE TECHNICZNE

Klasa		L	L	L	L
Czyszczenie filtra		Ręczny	Ręczny	Automatyczny	Automatyczny
Natężenie przepływu max	l/min	4500	4500	4500	4500
Podciśnienie max	kPa   mbar	25   250	25   250	25   250	25   250
Podłączenie	V   ~   Hz   A	230   1   50   16	230   1   50   16	230   1   50   16	230   1   50   16
Pobór mocy Pnom	W	1200	1200	1200	1200
Pojemność zbiornika	L	30	40	30	40
Pojemność przy odsysaniu wody	L	30	40	30	40
Poziom ciśnienia akustycznego (w miejscu pracy)	db (A)	68.3	68.3	68.3	68.3
Klasa ochrony		IPx4	IPx4	IPx4	IPx4
Kabel zasilający	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Wymiary D   S   W	mm	590   365   565	590   365   645	590   365   565	590   365   645
Waga	kg	18.5	19	19.3	19.8

#### ZAKRES DOSTAWY

Worki na kurz	Ilość   Nr. art.	5   454511	5   454521	5   454511	5   454521
Worek jednorazowy	Ilość   Nr. art.	1   454551	1   454561	1   454551	1   454561
Filtr harmonijkowy	klasa pyłu   Nr. art.	L   457079	L   457079	L   457079	L   457079
Wąż ssący antystatyczny	m   Nr. art.	4 (DN 32)   452825	4 (DN 32)   452825	4 (DN 32)   452825	4 (DN 32)   452825
Rura ręczna	Nr. art.	584031	584031	584031	584031
Rura przedłużająca	Ilość   Nr. art.	2   584032	2   584032	2   584032	2   584032
Dysza podłogowa	Nr. art.	584035	584035	584035	584035
Dysza szczotkowa	Nr. art.	584008	584008	584008	584008
Dysza szczelinowa	Nr. art.	584023	584023	584023	584023
Adapter narzędziowy	Nr. art.	584112	584112	584112	584112

# ODPOWIEDNI SPRZĘT DO KAŻDYCH ZASTOSOWAŃ

Niezależnie od tego, czy chodzi o czyszczenie trudno dostępnych miejsc czy dużych powierzchni: Dzięki akcesoriom dołączonym w standardzie, seria Ventos jest już optymalnie wyposażona do najczęstszych zadań związanych z czyszczeniem. Nasz opcjonalnie dostępny asortyment akcesoriów specjalnych spełnia szczególnie wymagające zadania. **Nasze akcesoria są kompatybilne ze wszystkimi istniejącymi modelami Ventos.**



## Worki na kurz

■ odporny na rozdzarcia worek filtrujący z włókniny do odkurzania na sucho

Nr. art.	454511	454521
Ilość	5	5
Pojemność litr	30	40



## Worek jednorazowy

■ do Ventos PC i Ventos AC

Nr. art.	454551	454561
Ilość	5	5
Pojemność litr	30	40



## Filtr harmonijkowy

■ do Ventos PC i Ventos AC

Nr. art.	457079
klasa pyłu	L
Wymiary D   W mm	240   140



## Wąż ssący

■ antystatyczny

Nr. art.	452825
Wymiary D m	4 (DN32)
Podłączenie Ø mm	45



## Rura ręczna

■ z kłapką przesuwną

Nr. art.	584031
Wymiary D mm	320
Podłączenie Ø mm	45   35



## Rura przedłużająca

■ Stal ocynkowana

Nr. art.	584032
Wymiary D mm	2 x 500
Podłączenie Ø mm	35



## Dysza podłogowa

do odkurzania na mokro i na sucho


Nr. art.	584035
Wymiary D mm	360
Podłączenie Ø mm	35



## Dysza szczotkowa

do jednoczesnego odkurzania i szczotkowania

Nr. art.	584008
Szczotka Ø mm	70
Podłączenie Ø mm	35



## Dysza szczelinowa

do stosowania w wąskich miejscach

Nr. art.	584023
Wymiary D mm	300
Podłączenie Ø mm	35



## Adapter narzędziowy

Używanie elektronarzędzi

Nr. art.	584112
Wymiary D mm	120
Podłączenie Ø mm	45   35

## UŻYWANIE ELEKTRONARZĘDZI

Adapter narzędziowy lub dostępny opcjonalnie wąż ssący do narzędzi są zgodne z niemal wszystkimi popularnymi markami elektronarzędzi. Pył i wióry są skutecznie odsysane, co gwarantuje komfortową i bezpyłową pracę.

**Przyłącze do elektronarzędzi: Ø 25 mm**







### Dysza podłogowa

- wykonanie z aluminium, lekkie i wytrzymałe
- z wbudowaną szczotką i gumowymi listwami

<b>Nr. art.</b>	<b>584028</b>
Wymiary D mm	450
Podłączenie Ø mm	35



### Turboszczotka

- do gruntownego czyszczenia dywanów
- z napędzanym walcem szczotkowym

<b>Nr. art.</b>	<b>584024</b>
Wymiary D mm	280
Podłączenie Ø mm	35



### Dysza do dywanów

- do dywanów i gładkich powierzchni
- dopasowujące się do odpowiedniej powierzchni

<b>Nr. art.</b>	<b>584018</b>
Wymiary D mm	295
Podłączenie Ø mm	35



### Do elektronarzędzi - Wąż ssący

Do odsysania elektronarzędzi

<b>Nr. art.</b>	<b>452828</b>
Wymiary D m	4 (DN32)
Podłączenie Ø mm	45   35



### Dysza do tapicerki

do czyszczenia powierzchni tekstylnych

<b>Nr. art.</b>	<b>584009</b>
Wymiary D mm	145
Podłączenie Ø mm	35



### Dysza szczelinowa

Do użytku w wąskich miejscach

<b>Nr. art.</b>	<b>584012</b>
Wymiary D mm	250
Podłączenie Ø mm	35



### Uniwersalna dysza szczotkowa

do jednoczesnego odkurzania i szczotkowania

<b>Nr. art.</b>	<b>584017</b>
Wymiary D mm	230
Podłączenie Ø mm	35



### Szczotka odsysająca

delikatna pielęgnacja sierści zwierząt

<b>Nr. art.</b>	<b>584020</b>
Wymiary D mm	235
Podłączenie Ø mm	35



### Szczotka ssąca do sierści włosów zwierząt

usuwa grube zabrudzenia ze skór zwierzęcych

<b>Nr. art.</b>	<b>584019</b>
Wymiary D mm	240
Podłączenie Ø mm	35



**NOWOŚĆ**



### Filtr harmonijkowy Wet + Dry

- do Ventos PC i Ventos AC

<b>Nr. art.</b>	<b>457120</b>
klasa pyłu	M, L
Wymiary D   W mm	240   140

## AKCESORIA DO STARSZYCH MODELI VENTOS



### Worki na kurz

- dla Ventos 20 E/L

<b>Nr. art.</b>	<b>454400</b>
Ilość	5
Pojemność litr	20



### Worki na kurz

- dla Ventos 30 E/L

<b>Nr. art.</b>	<b>454401</b>
Ilość	5
Pojemność litr	30



### Filtr

- dla Ventos 20 E/L, Ventos 30 E/L

<b>Nr. art.</b>	<b>454403</b>
klasa pyłu	L
Ø mm	280



PROFESJONALNE ZAMIATARKI RĘCZNE

## NAJLEPSZE WYNIKI ZAMIATANIA W POMIESZCZENIACH I NA ZEWNĄTRZ

Spaceruj i zmiataj: Napędzane ręcznie zmiatarki firmy Kränzle bez wysiłku zapewniają czystość zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz - na przykład na chodnikach, podjazdach, garażach i tarasach. Duży pojemnik na śmieci i duży zakres roboczy powierzchni czyszczącej sprawiają, że nadaje się do użytku komercyjnego w gospodarstwach rolnych, stajniach, w warsztatach, centrach handlowych, na parkingach i magazynach, a także w sektorze handlu i do ogólnego porządkowania terenu lub zabudowy.

### SPIS TREŚCI

Colly 800 .....	118-119
Kränzle 1+1 .....	120-121

### SKUPIENIE SIĘ NA POTRZEBACH RYNKU





## DANE TECHNICZNE



### DŁUGIE SZCZOTKI ZAMIATAJĄCE

Na zewnątrz obrotowe szczotki podmiatające z długim włosiem, w środku duże szczotki walcowe pozwalają cicho i sprawnie wrzucać do pojemnika zanieczyszczenia takie jak niedopałki papierosów, liście i plastikowe lub metalowe niewielkie odpady. W pomieszczeniach pomogą usunąć kurze i inne drobniejsze zanieczyszczenia.



### ZINTEGROWANY WOLNOBIEG

Główny wałek i szczotki boczne są napędzane, gdy zmiatarka jest pchana do przodu, natomiast nie działają podczas cofania. Dzięki zintegrowanemu wolnobiegowi zmiatane zanieczyszczenia pozostają bezpiecznie w pojemniku.



### ŁATWE OPRÓŻNIANIE

Praktyczny uchwyt i przemyślana konstrukcja zapewnia, że nie dochodzi do kontaktu użytkownika z zanieczyszczeniami. Pojemnik na brud jest wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, który może być łatwo wyciągnięty w celu opróżnienia.

## Colly 800

### ERGONOMICZNY UCHWYT DO PCHANIA

płynna regulacja w celu dopasowania optymalnej wysokości do wzrostu użytkownika

### DUŻY POJEMNIK NA ŚMIECI

z plastiku odpornego na uderzenia

### SKŁADANY UCHWYT

w celu oszczędności miejsca do przechowywania

### ZINTEGROWANY WOLNOBIEG

Główny wałek i szczotki boczne nie działają podczas cofania zmiatarki

### DUŻE KOŁA

dla optymalnego przeniesienia mocy

### DŁUGIE SZCZOTKI ZAMIATAJĄCE

zamiata dokładnie kurz i brud

Colly 800 | 50079

#### WYPOSAŻENIE

- Zintegrowany wolnobieg
- Wykonana na zasadzie szufelki
- Duży pojemnik na śmieci, o pojemności 30 litrów
- 2 bezstopniowo przestawiane na wysokość szczotki boczne





<b>MODEL</b>	<b>Colly 800</b>
<b>Nr. art.</b>	<b>50079</b>

#### DANE TECHNICZNE

Napęd		Napęd Ręczny
Wydajność powierzchni przy 2,5 km/h	m <sup>2</sup> /h	2000
Pojemność pojemnika na śmieci	Litr	30
Filtr powietrza odlotowego	mm <sup>2</sup>	2 x 6000
Wymiary w pozycji stojącej	mm	750   400
Zasięg roboczy (z 2 szczotkami bocznymi)	mm	800
Średnica kół napędowych	mm	300
Średnica wałka szczotki	mm	254
Wymiary (D x S x W)	mm	980   850   390
Masa	kg	19



## Kränzle 1+1



### WYPOSAŻENIE

- Zintegrowany wolnobieg
- Wykonana na zasadzie szufelki
- Duży pojemnik na śmieci, o pojemności 30 litrów
- 1 bezstopniowo przestawiana na wysokość szczotka boczna
- Regulowana wysokość głównego walca zmiatającego





<b>MODEL</b>	<b>Kränzle 1+1</b>
<b>Nr. art.</b>	<b>50077</b>

#### DANE TECHNICZNE

Napęd		Ręczny
Wydajność powierzchni przy 2,5 km/h	m <sup>2</sup> /h	1675
Pojemność pojemnika na śmieci	Litr	30
Wymiary w pozycji stojącej	mm	1300   800
Szerokość robocza (z 1 szczotką boczną)	mm	670
Średnica kół napędowych	mm	285
Średnica wałka szczotki	mm	250
Wymiary (D x S x W)	mm	1300   800   2060
Masa	kg	24



# TABELA DYSZ WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU

Wielkość dyszy	∅	20 / 2	30 / 3	40 / 4	50 / 5	60 / 6	70 / 7	80 / 8	90 / 9	100 / 10	110 / 11	120 / 12	130 / 13	140 / 14	150 / 15
0002 1502 2502	0.91	2.0	2.5	2.8	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5
15025 25025	0.98	2.5	3.1	3.6	4.0	4.4	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0
0003 1503 2503 4003	1.09	3.1	3.7	4.3	4.8	5.3	5.7	6.1	6.3	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3
15035 25035	1.15	3.6	4.4	5.0	5.6	6.2	6.7	7.1	7.6	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.8
0004 1504 2504 4004	1.19	4.2	5.2	5.9	6.6	7.3	7.8	8.4	8.9	9.4	9.8	10.3	10.7	11.0	11.5
00045 15045 25045 40045	1.27	4.5	5.5	6.4	7.1	7.8	8.4	9.0	9.6	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2
0005 1505 2505 4005	1.35	5.0	6.2	7.1	8.0	8.7	9.4	10.0	10.7	11.3	11.9	12.4	12.9	13.4	13.9
00055 15055 25055 40055	1.4	5.6	6.8	7.8	8.7	9.6	10.3	11.1	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.3
0006 1506 2506 4006	1.47	6.0	7.4	8.6	9.6	10.4	11.3	12.1	12.8	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6
00065 15065 25065 40065	1.52	6.6	8.0	9.3	10.4	11.3	12.3	13.2	14.0	14.7	15.4	16.1	16.8	17.4	18.0
0007 1507 2507 4007	1.6	7.1	8.6	10.0	11.2	12.2	13.2	14.1	15.0	15.3	16.6	17.3	18.0	18.7	19.4
00075 15075 25075 40075	1.65	7.6	9.3	10.7	12.0	13.1	14.2	15.2	16.1	16.9	17.8	18.6	19.3	20.1	20.8
0008 1508 2508 4008	1.7	8.0	9.8	11.3	12.7	14.0	15.1	16.1	17.1	18.0	18.8	19.6	20.4	21.2	22.0
00085 15085 25085 40085	1.75	8.5	10.4	12.1	13.5	14.8	16.0	17.1	18.1	19.1	20.0	20.9	21.8	22.6	23.4
0009 1509 2509 4009	1.8	9.1	11.1	12.8	14.3	15.7	17.0	18.0	19.2	20.2	21.2	22.1	23.0	23.9	24.7
0010 1510 2510 4010	1.9	10.0	12.3	14.2	16.0	17.4	18.9	20.1	21.4	22.5	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6
2511	2.6	11.2	13.7	15.9	17.7	19.4	21.0	22.4	23.8	25.1	26.3	27.5	28.6	29.7	30.7
2512	2.16	12.2	15.0	17.3	19.3	21.2	22.9	24.5	25.9	27.4	28.7	30.0	31.2	32.4	33.5



160 / 16	170 / 17	180 / 18	190 / 19	200 / 20	210 / 21	220 / 22	230 / 23	240 / 24	250 / 25	260 / 26	270 / 27	280 / 28	290 / 29	300 / 30	bar / MPa
5.7	5.9	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	l/min
7.2	7.4	7.6	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4	9.5	9.7	9.9	l/min
8.6	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.6	11.2	11.4	11.6	11.8	l/min
10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6	11.8	12.1	12.4	12.6	12.9	13.1	13.3	13.6	13.8	l/min
11.9	12.2	12.6	12.9	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	l/min
12.6	13.0	13.4	13.8	14.2	14.6	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	16.7	17.1	17.4	17.7	l/min
14.3	14.7	15.1	15.5	15.9	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.2	18.6	18.9	19.2	19.6	l/min
15.8	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9	20.4	20.7	21.1	21.5	l/min
17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.5	20.9	21.3	21.7	22.3	22.7	23.1	23.5	l/min
18.7	19.4	19.9	20.4	20.9	21.4	21.9	22.4	22.9	23.4	23.8	24.1	24.6	25.0	25.5	l/min
20.0	20.6	21.2	21.8	22.4	22.9	23.4	23.9	24.4	24.9	25.4	25.9	26.4	26.8	27.3	l/min
21.5	22.2	22.8	23.4	24.0	24.6	25.2	25.8	26.3	26.8	27.3	27.9	28.4	28.9	29.4	l/min
22.8	23.5	24.2	24.8	25.4	26.0	26.6	27.2	27.8	28.4	29.0	29.5	30.1	30.6	31.1	l/min
24.1	24.9	25.6	26.3	27.0	27.7	28.3	28.9	29.5	30.1	30.7	31.4	31.9	32.5	33.1	l/min
25.5	26.3	27.1	27.8	28.5	29.2	29.9	30.6	31.3	31.9	32.5	33.2	33.8	34.4	35.0	l/min
28.5	29.4	30.2	31.0	31.8	32.6	33.4	34.1	34.9	35.6	36.3	36.9	37.6	38.3	38.9	l/min
31.7	32.7	33.6	34.6	35.5	36.3	37.2	38.0	38.8	39.6	40.4	41.2	42.0	42.7	43.4	l/min
34.6	35.7	36.7	37.7	38.7	39.6	40.6	41.5	42.4	43.2	44.1	44.9	45.8	46.6	47.4	l/min

**Josef Kränzle GmbH & Co. KG**

Rudolf-Diesel-Straße 20  
89257 Illertissen (Germany)

Telefon – centrala: +49 (0) 7303 96 05 0

E-mail: [sales@kraenzle.com](mailto:sales@kraenzle.com)

[www.kraenzle.com](http://www.kraenzle.com)

 [youtube.com/kraenzleDE](https://youtube.com/kraenzleDE)

1974 | 2024

**50**

YEARS  
SUSTAINABLE  
QUALITY

**kraenzle®**



Przedstawicielstwo w Polsce:

**Kränzle Polska Sp. z o.o.**

ul. Na Skraju 30

02-197 Warszawa

Telefon: +48 22 587 05 50

Telefaks: +48 22 674 00 91

[biuro@kraenzle.com.pl](mailto:biuro@kraenzle.com.pl)