

**kränzle**<sup>®</sup>

MADE IN GERMANY



## **NOWA SERIA X MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE NA WODĘ ZIMNĄ**

INNOWACYJNE MASZYNY ZAPEWNIAJĄCE OPTYMALNE WYNIKI CZYSZCZENIA

## DESIGN ŁĄCZY SIĘ Z FUNKCJONALNOŚCIĄ

Nowa seria X oferuje wydajność czyszczenia i funkcjonalność na najwyższym poziomie. Dzięki wysokiemu ciśnieniu roboczemu w połączeniu z innowacyjną konstrukcją, nawet wymagające prace czyszczące nie stanowią przeszkody. Niezależnie od tego, czy chodzi o podłóża, ściany czy inne obiekty. Wysokowydajne modele gwarantują optymalne rezultaty. Dzięki szerokiemu wyborowi akcesoriów w połączeniu z systemem wtykowym D12, nawet trudne wyzwania czyszczenia są wykonywane w mgnieniu oka.

### ORGANIZER

ze zintegrowanym uchwytem na lancę pianową Kränzle, do praktycznego przechowywania akcesoriów

### KOMFORTOWY BĘBEN NA WĄŻ

oszczędność miejsca i wygoda ze składaną korbą

### DUŻY WIDOCZNY MANOMETR ZE STALI SZLACHETNEJ

łatwy odczyt ciśnienia roboczego

### ZORGANIZOWANY SYSTEM

praktyczne uchwyty do przechowywanie pistoletu i lanc

### PODWOZIE TERENOWE

niezwykle wytrzymałe podwozie dla łatwego transportu i wysokiej stabilności



Rys: X 10/140 TST | 603610



### INNOWACYJNA KONSTRUKCJA

Dzięki pionowej konstrukcji obsługa i transport są jeszcze wygodniejsze. Modele z serii X można w prosty sposób obsługiwać na stojąco, a manometr można łatwo odczytać. Dwa duże koła i stabilne nóżki zapewniają łatwy transport i bezpieczną pozycję przez cały czas.





## SPRAWDZONA JAKOŚĆ KRÄNZLE



### POMPA OSIOWA

Sercem każdej myjki wysokociśnieniowej Kränzle jest solidna głowica pompy wykonana z kutego specjalnego mosiądzu. Pompa osiowa serii X gwarantuje długą żywotność dzięki komponentom o niskim zużyciu.



### SYSTEM SZYBKOZŁĄCZY

Przemysłane, szybkie i niezawodne: Szybka wymiana akcesoriów przy pomocy hartowanych elementów ze stali szlachetnej zapewniają prostotę i zawsze stabilne połączenie pistoletu z lancami i innymi akcesoriami.



### WOLNOOBROTOWY SILNIK ELEKTRYCZNY

Model X 8/150 TST jest wyposażony w 4-biegowy silnik elektryczny do pracy ciągłej. Jego niska prędkość 1400 obr/min zmniejsza prąd rozruchowy, a tym samym zapewnia mniejsze zużycie i redukuje hałas.

## OPCJONALNE AKCESORIA SPECJALNE



41881

### Round Cleaner UFO długi | $\phi$ 300 mm

- do łatwego i wydajnego czyszczenia małych i średnich powierzchni



410506

### Obrotowa szczotka myjąca | $\phi$ 180 mm

- do delikatnego czyszczenia wrażliwych powierzchni



STRUMIEŃ PUNKTOWY



STRUMIEŃ PŁASKI



135303

### Lanca pianowa | 1 litr

- generowanie idealnej piany
- regulowany kąt natrysku



DYSZA Z OTWÓR CZOŁOWYM



125502-F

### Wąż z dyszą do czyszczenia rur | 20 m

- do skutecznego czyszczenia rur i odpływów



132600

### Osłona przeciwbryzgowa | 285 x 190 mm

- ochrona przed rozpryskiem wody
- można stosować do wszystkich dysz myjących



129502

### Moduł Premium

- do przechowywania maksymalnie czterech lanc czyszczących i iniektora pianowego



412711

### Kränzle Neutral | 5 litrów

- Uniwersalny środek do usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń (wartość pH\*: 8.5)



412721

### Kränzle Plus | 5 litrów

- Specjalny środek myjący do usuwania tłuszczu (wartość pH\*: 10.5)



412731

### Kränzle Marine | 5 litrów

- Wysoce alkaliczny intensywny środek czyszczący: rozpuszcza sadzę, olej i tłuste plamy (wartość pH\*: 11.0)

**Ważna wskazówka:** W przypadku używania chemicznych środków myjących należy przestrzegać odpowiednich rozporządzeń, przepisów, wskazówek bezpieczeństwa oraz kart charakterystyki substancji niebezpiecznych. Karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych pod: [www.kraenzle.com/sda](http://www.kraenzle.com/sda)


\*Wartość pH: Stan nierozcieńczony  
Przed rozpoczęciem pracy zaleca się wypróbowanie środka myjącego na powierzchni przeznaczonej do mycia.

Kompletny program akcesoriów wraz z systemem wtyczek D12 można znaleźć tutaj >>



## DANE TECHNICZNE

### WYPOSAŻENIE

-  Błyskawiczny system wtykowy D12
- Pompa osiowa Kränzle
- System Total-Stop
- Bezstopniowa regulacja ciśnienia
- Komfortowy bęben na wąż
- 15 m wysokociśnieniowy wąż z systemem zapobiegającym skręcaniu węża



MODEL	X 8/150 TST	X 10/140 TST
Nr. art. <b>TST</b> z bębniem na wąż	<b>603600</b>	<b>603610</b>

### DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	bar   MPa	30-150   3-15	30-140   3-14
Wydajność wody	l/min   l/h	8   480	10   600
Dozwolone nadciśnienie	bar   MPa	170   17	160   16
Prędkość obrotowa napędu	Rpm	1400	2800
Podłączenie	V   ~   Hz   A	230   1   50   9.8	230   1   50   12.8
Pobór mocy   Moc użyteczna	kW	2.25   1.7	2.95   2.2
Kabel zasilający	m	5	5
Wymiary (D x S x W)	mm	470   360   875	470   360   875
Masa	kg	33	33

### ZAKRES DOSTAWY

Wysokociśnieniowy wąż	m   Ord.no.	15 (DN6)   498000	15 (DN6)   498000
Pistolet z zabezpieczeniem	Model   Ord.no.	Starlet 4   12525	Starlet 4   12525
Lanca z dyszą płaską	Nozzle   Ord.no.	○ 03   12435-M2003	● 042   12435-M20042
Lanca Dirtkiller	Nozzle   Ord.no.	○ 03   12438-03	● 042   12438-042

**NAJBLIŻSZY DYSTRYBUTOR UDZIELI PAŃSTWU KONIECZNYCH INFORMACJI!**