



## **SERIA VENTOS ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY**

KOMPAKTOWY I WYDAJNY – DLA DOSKONAŁYCH EFEKTÓW CZYSZCZENIA

## WSZECHESTRONNY, WYDAJNY I KOMFORTOWY

Od placu budowy, poprzez salon sprzedaży i warsztat, w połączeniu z elektronarzędziami lub do zasysania cieczy: Seria Ventos jest dobrze wyposażona do wszystkich zadań związanych z czyszczeniem. Automatyczny rozruch, automatyczne wyłączenie przy odkurzaniu na mokro oraz duży korek spustowy zapewniają bezpieczną pracę. Bardzo długi przewód zasilający i wąż ssący zapewniają duże pole działania, a szeroki wybór akcesoriów umożliwia wszechstronną pracę.



Rys: Ventos 32 L/AC | 580020



### PANEL STEROWANIA

Dzięki serii Ventos użytkownik ma zawsze wszystkie funkcje w zasięgu wzroku. Panel sterowania umożliwia płynną regulację mocy ssania.

W przypadku modelu Ventos AC panel sterowania umożliwia również ustawienie interwału automatycznego czyszczenia filtra.



### AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE

Zintegrowane gniazdo umożliwia podłączenie elektronarzędzi (maks. 2200 W).

Funkcja automatycznego uruchamiania włącza odkurzacz po włączeniu narzędzia, a funkcja run-on zapewnia całkowite opróżnienie węża ssącego po wyłączeniu narzędzia.



### DOSKONAŁE ROZMIESZCZENIE

Akcesoria są zawsze w zasięgu. Kabel zasilający i wąż ssący mogą być łatwo zwinięte i schowane. Półokrągły uchwyt na górze, do którego można włożyć rurę ssącą, umożliwia wygodne przenoszenie odkurzacza przemysłowego poprzez trzymanie rury ssącej zagłębionej w uchwycie.

## CZYSZCZENIE FILTRA ROBI RÓŻNICĘ



### RĘCZNE CZYSZCZENIE FILTRA – MODELE VENTOS PC

Ręczne czyszczenie filtra metodą Push-Clean w odkurzaczu Ventos PC zapewnia stałą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Po naciśnięciu przycisku strumień powietrza jest przekierowywany przez filtr przeciwpływowy i jest on czyszczony w mgnieniu oka. Zanieczyszczenia wydmuchiwane są do pojemnika lub włożonego worka na kurz, a Ventos odzyskuje pełną moc ssania.



### AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE FILTRA – MODELE VENTOS AC

Funkcja czyszczenia filtra metodą Automatic-Clean w modelu Ventos AC zapewnia dodatkową wygodę. Dzięki dodatkowemu pokrętle można ustawić odstępy czasu, w których automatycznie uruchamiany nadmuch powietrza czyści filtr. Pozwala to na wydłużenie żywotności filtra i zapewnia nieprzerwaną pracę z pełną mocą ssania.

## OPCJONALNE AKCESORIA SPECJALNE



584028

#### Dysza podłogowa | 450 mm

- wykonanie z aluminium, lekkie i wytrzymałe
- z wymienną szczotką i gumowymi paskami



584024

#### Turboszczotka | 280 mm

- do gruntownego czyszczenia dywanów
- z napędzonym walcem szczotkowym



584018

#### Dysza do dywanów | 280 mm

- do dywanów i gładkich powierzchni
- dopasowujące się do odpowiedniej powierzchni



584009

#### Dysza do tapicerki | 109 x 145 mm

- do czyszczenia powierzchni tekstylnych
- nadaje się do mebli tapicerowanych, foteli samochodowych itp.



584012

#### Dysza szczelinowa | 250 x 45 mm

- do zastosowania w wąskich, trudnodostępnych miejscach
- płaski i szeroki otwór ssący



584017

#### Uniwersalna dysza szczotkowa | 230 mm

- do jednoczesnego odkurzania i szczotkowania
- do usuwania gruboziarnistych zanieczyszczeń



584020

#### Szczotka odsysająca | 235 mm

- delikatna pielęgnacja sierści zwierząt
- pewne mocowanie dzięki zapięciu na rzepy



584019

#### Szczotka ssąca do sierści włosów zwierząt | 240 mm

- usuwa grube zabrudzenia ze skór zwierzęcych
- pewnie i wygodnie leży w dłoni



30 litry - 454511  
40 litry - 454521

#### Worki na kurz

- odporny na rozdarcia worek filtrujący z włókniny do odkurzania na sucho
- 5 sztuk

**NOWOŚĆ**



457120

#### Filtr harmonijkowy Wet + Dry

- nadaje się do odkurzania na mokro i na sucho
- odporny na wilgoć i gnicie



## DANE TECHNICZNE

## ZAKRES DOSTAWY

- **Wąż ssący** | antystatyczny | d: 4 m (DN 32)
- **Rura przedłużająca** | 2 sztuki | d: każda 480 mm
- **Rura ręczna** | wygięta | z zaworem powietrza
- **Filtr harmonijkowy** | 1 sztuka
- **Worki na kurz** | 5 sztuk
- **Worek jednorazowy** | 1 sztuka
- **Adapter narzędziowy** | Do użycia z elektronarzędziami | Ø 25 mm
- **Dysza podłogowa** | s: 360 mm | Wkładki do odkurzania na mokro i sucho
- **Dysza szczelinowa** | d: 300 mm
- **Dysza szczotkowa** | Ø 70 mm
- **Wygodny schowek na akcesoria**



MODEL	Ventos 32 L/PC	Ventos 42 L/PC	Ventos 32 L/AC	Ventos 42 L/AC
Nr. art.	580000	580040	580020	580060

## DANE TECHNICZNE

Czyszczenie filtra		Czyszczenie filtra metodą Push-Clean		Czyszczenie filtra metodą Automatic-Clean	
Klasa		L	L	L	L
Natężenie przepływu max	l/min	4500	4500	4500	4500
Podciśnienie max	kPa   mbar	25   250	25   250	25   250	25   250
Podłączenie	V   ~   Hz   A	230   1   50   16	230   1   50   16	230   1   50   16	230   1   50   16
Pobór mocy Pnom	W	1200	1200	1200	1200
Pojemność zbiornika	L	30	40	30	40
Pojemność przy odsysaniu wody	L	30	40	30	40
Poziom ciśnienia akustycznego (w miejscu pracy)	db (A)	68.3	68.3	68.3	68.3
Klasa ochrony		IPx4	IPx4	IPx4	IPx4
Kabel zasilający	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Wymiary D   S   W	mm	590   365   565	590   365   645	590   365   565	590   365   645
Waga	kg	18.5	19	19.3	19.8

NAJBLIŻSZY DYSTRYBUTOR UDZIELI PAŃSTWU KONIECZNYCH INFORMACJI!