

DIE NEUE PRIMUS-SERIE*

kraenzle®

MADE IN GERMANY

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

AUSSTATTUNG

-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- komfortable Schlauchtrommel mit Auf- und Abrollhilfe
- 20 m Hochdruckschlauch (2-lagig)
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- stufenlose Druckregulierung
- Roto-Mold-Chassis



| MODELL | Primus 1000 TST | Primus 1200 TST |
|---------|-----------------|-----------------|
| Art.Nr. | 614150 | 614160 |

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| Arbeitsdruck | bar MPa | 30-220 3-22 | 30-180 3-18 |
| Wasserleistung | l/min l/h | 16.6 1000 | 20 1200 |
| Zulässiger Überdruck | bar MPa | 250 25 | 200 20 |
| Motordrehzahl | U/min | 1400 | 1400 |
| Anschluss | V ~ Hz A | 400 3 50 11.4 | 400 3 50 11.4 |
| Leistungsaufnahme Abgabe | kW | 7.5 5.5 | 7.5 5.5 |
| Netzanschlusskabel | m | 7.5 (4x1.5 mm ²) | 7.5 (4x1.5 mm ²) |
| Maße L B H | mm | 640 515 985 | 640 515 985 |
| Gewicht | kg | 75 | 75 |

LIEFERUMFANG

| | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Hochdruckschlauch 2-lagig | m Art.Nr. | 20 (DN8) 442812 | 20 (DN8) 442812 |
| Sicherheits-Abschalt pistole | Modell Art.Nr. | Starlet 3 12500 | Starlet 3 12500 |
| Lanze mit Flachstrahl Düse | Düse Art.Nr. | ● 05 12420-D2505 | ● 07 12420-D2507 |

* Verfügbar ab Quartal 1 / 2023

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.kraenzle.com   